

# NORPULKEN

[www.norpulken.no](http://www.norpulken.no)

**BEST I TEST**

AV:

TV2 HJELPER DEG  
FORELDRE & BARN  
VILLMARKSLIV



## BRUKERVEILEDNING FOR NORPULKEN

*Gratulerer med  
valg av  
Norpulken.*

Les denne veiledningen nøye, det vil gi dere maksimal glede ved bruk, og være viktig ved eventuelle senere reklamasjoner.

Dersom det er skade på emballasjen, sjekk om pulken har fått skader, og meld dette til transportøren umiddelbart, ta gjerne bilder. Skader meldes selvfølgelig også til oss.

**SPØRSMÅL - RING 92 02 61 23**

# NÅR PULKEN PAKKES OPP, SJEKK AT FØLGENDE ER MED:

## NORPULKEN BARNEPULK:

1 stk. drag som består av 3 deler; 1 stk festet til pulken og 2 skjøtestykker, 1 stk. sele, slepeline, sikkerhetsline og stormtrekk, dersom denne er bestilt.

## 1. BRUK OG MONTASJE DRAG

Monter dragene sammen ved å stikke skjøtestykkene inn i draget, og sette på låsen.

Pass på at knastene som skal festes til beltet snur innover.

NB: Draget er testet grundig, og vi vet at det tåler all normal bruk, men glassfiberstengene kan knekke ved ekstreme påkjenninger. Dette omfattes derfor ikke av garantien.

Enkeltdeleer på draget er rimelige og lette å bytte.

## 2. TREKKSELEN

Det polstrede beltet skal sitte på hoftekammen, ikke over maven, og spennen skal være fremme. De sorte festspennene skal være 90 grader ut fra hofta. Beltet skal ikke være for stramt, det holdes opp av skulderstroppene. Ta selen på deg som en ryggsekk, juster og spenn på hoftebeltet. De to skulderreimene skal nå krysses foran på brystet, og justeres i lengde. Når du skal ta selen av, krysser du skulderreimene tilbake igjen. Draget festes nå inn i festekspennene på selen.

## 3. VINDSKJERMEN

Når vindskjermen settes opp, låser den seg automatisk i innfestningen, som sitter inne i pulken på begge sider. For å legge vindskjermen ned, må de fjærbelastede låsene helt i bunnen av låsen trykkes ned. Trykk ned på den ene siden, bend vindskjermen litt forover, og trykk så ned på den andre siden. Vindskjermen kan nå legges ned.

## 4. STORMTREKK

Begynn med å feste vindskjermen til aluminiumsbøylen (borrelås). Fest aluminiumskrokene under vindskjermens rute. Trekk stormtrekket bakover og fest den i de tre kalesjeknappene.

## NORPULKEN TRANSPORT

1 stk drag som består av 3 deler; 1 stk festet til pulken og 2 skjøtestykker, 1 stk. sele, slepeline og sikkerhetsline.

## 5. SETET

Reguleres med remmen som kommer ut bak på pulken, og låses.

## 6. SLEPELINEN

Tre den ut i samme spalten som setereguleringen, og la den slepe etter.

Det er viktig at linen ikke har knuter eller løkker.

## 7. SIKKERHETSLINE

Sikkerhetslinen har en ende med en løkke, og en ende med en løkke og en karabinkrok. Denne linen skal du feste i pulken og i beltet.

### **Feste i pulken:**

Ta den enden av linen som har en løkke, og surr den en eller to ganger rundt dragfeste i fremre del av pulken, og dra hele snoren gjennom løkken. La sikkerhetslinen gå ut gjennom glidelåsen i trekket.



Surr så sikkerhetslinen 3-4 ganger langs draget/ event. en gang rundt tverrstaget.

### **Feste i beltet:**

Ta enden med karabinkrok og surr denne en eller to ganger rundt bak på beltet og fest karabinkroken rundt linen til slutt.

*Lykke til og  
god tur!*

### **Produsent:**

Kvalitet & Sikkerhet AS  
Tlf. 92 02 61 23  
post@norpulken.no

**NORPULKEN**  
www.norpulken.no